

南京市政府采购合同（货物）

合同编号：JSZC-320105-JSDN-C2025-0016

项目名称：南京师范大学附属中学邳城路初级中学 2025 年
厨房设备采购

使用单位：南京师范大学附属中学邳城路初级中学

供货单位：南京建隆厨具制造有限公司

签订日期：2025 年 12 月 02 日

南京市政府采购合同

合同编号：JSZC-320105-JSDN-C2025-0016

项目名称：南京师范大学附属中学邳城路初级中学 2025 年厨房设备采购

项目编号：JSZC-320105-JSDN-C2025-0016

甲方：（买方）南京师范大学附属中学邳城路初级中学

乙方：（卖方）南京建隆厨具制造有限公司

甲、乙双方根据南京师范大学附属中学邳城路初级中学 2025 年厨房设备采购项目磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

- 1.1 标的名称：南京师范大学附属中学邳城路初级中学 2025 年厨房设备采购
- 1.2 标的质量：符合国家或行业标准。
- 1.3 标的数量（规模）：1 批
- 1.4 履行时间（期限）：合同签订后 50 天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
- 1.5 履行地点：采购人指定地点。

二、合同金额

- 2.1 本合同金额为（大写）：玖拾伍万贰仟圆（¥952000 元）人民币。

三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后 5 年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

- 5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的 40%作为预付款。

8.1.2 乙方在收到甲方足额预付款后三个工作日内，向甲方的银行账户支付合同总价款 60%的履约保证金。

8.1.3 供货后，甲方支付合同总价款的 60%。

8.1.4 供货结束，安装完毕并验收合格退还足额履约保证金。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 4 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

地 址：南京市建邺区新知路 8 号

地 址：南京市雨花台区梅山铁矿矿部（西善桥陇西路 668 号）

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期：2025 年 12 月 02 日

签订日期：2025 年 12 月 02 日

附件：南京师范大学附属中学邗城路初级中学 2025 年厨房设备采购清单

序号	货物名称	规格尺寸	数量	单位	技术参数要求	单价	合价	品牌
一、库房间								
A01	米面置物台	1200*500*300	4	台	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；立柱采用 38*38*1.2mm 方管。	480	1920	建隆
A02	四层存储平台	1200*500*1550	5	台	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.0mm；立柱采用 38*38*1.2mm 方管，配不锈钢可调节脚。层板高 40mm，加强筋不少于 1 根。	1152	5760	建隆
A03	四门储物箱	900*450*1800	6	台	采用镀锌钢板制作，厚度：0.6mm，柜门开关灵活，每个门配锁。	864	5184	建隆
A04	单星洗手池连感应龙头	500*400*300	2	台	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢制作；台面、水斗板厚 1.0mm，水斗深 200mm；上下水连接不锈钢波纹管；配套国产优质感应水龙头，上下水不锈钢波纹管连接。	1248	2496	建隆
二、粗加工间								
B01	开水器连底座	≥ 540*420*1500	1	台	产水量：≥150 (L/H)，出水方式：双热出水，额定输入功率：12kw，额定电压：380V。	3552	3552	裕豪
B02	四星连平台水池连三面带围板	3000*760*800/ 150	1	台	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗板厚 1.2mm，围板厚 0.8mm，水斗 500*500*300mm；立柱采用 38*38*1.2mm 管，配全钢可调节子弹脚，横档管 38*25*1.2mm，上下水不锈钢波纹管连接，配套国产优质冷水龙头，侧围板水池围板必须挡住水斗。	5145	5145	建隆
B03	洗地龙头	10.7M	1	台	敞开式卷盘，低碳钢喷涂；黑色液压管，黄铜进水主体，进水连接 DN15 软管；洗地龙头带前把手水枪，按压力改变出水形状，水枪可 360 度旋转。	1920	1920	龙旗嘉业
B04	四门冰箱	双机双温	1	台	1、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，无需外接排水； 2、内、外 304 不锈钢制作；品牌压缩机，数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电，安全防水； 3. 箱体整体式发泡。70mm 高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回归关闭构件； 4. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；一体式可整体抽出式机组，方便后期维修；	8640	8640	海德立

					5、外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm; 6、容积: 420L+420L,温度范围: -5~+5℃ -22℃~-18℃, 功率: 900W ▲提供食品接触安全认证证书复印件并加盖公章; ▲提供电磁兼容性和低压指令认证证书复印件并加盖公章; ▲按 GB/T 2423.16-2008 标准,出具冰箱厂家的蒸发器防霉检验报告复印件并加盖公章,长霉程度结果为一级或优于一级。				
B05	刀具砧板消毒柜	≥ 600*500*1550	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;板厚 1.0mm,层板厚 1.2mm;每层配 5 组砧板支架, ∅ 8 不锈钢圆钢制做; 单门单室,上层刀具八把、下二层砧板 8 块 ∅ 400*60 塑料砧板, (以实物砧板为准); 功率: 0.6kW/220V, 工作方式: 中温热风循环、紫外灯消毒、定时控制; 全钢可调节重力脚。	4464	4464		恒大
B06	绞肉机	≥530*510*860	1	台	1、双电机 (绞肉侧进口电机 1.1kw、切丝侧国标 2.2kw) 2、刀组双可拆卸,切丝宽度单切标配 3.5mm 或 4.0mm, (2.5mm 至 10mm 可选),绞肉侧标配 6mm 和 8mm 刀盘两套 (可根据要求配置其他规格 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、香肠盘可选); 3、绞肉侧轴传动,切丝侧 b 类皮带传动。	4512	4512		卡西亚
B07	四层沥水存储平台	1200*500*1550	9	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;板材厚 1.0mm; 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1152	10368		建隆
B08	双层工作台	1800*800*800	4	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;板材厚 1.2mm,台面 (禁垫木工板)、下层板加强筋不少于 1 根,立柱 38*38*1.2mm 管配不锈钢可调节脚。	1632	6528		建隆
B09	双层工作台	1600*800*800	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;板材厚 1.2mm,台面 (禁垫木工板)、下层板加强筋不少于 1 根,立柱 38*38*1.2mm 管配不锈钢可调节脚。	1584	1584		建隆
B10	大三星水池连三面带围板	3000*760*800/ 150	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗板厚 1.2mm,围板厚 0.8mm,水斗 800*600*400mm,立柱采用 38*38*1.2mm 管,配全钢可调节子弹脚,横档管 38*25*1.2mm,上下水不锈钢波纹管连接,配套国产优质冷热水龙头,侧围板水池围板必须挡住水斗。	3724.8	3724.8		建隆
B11	多功能切菜机	≥ 1200*420*1200	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢外壳,厚度 1.0mm。用途: 叶菜类: 可切芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝、段、馅。	17280	17280		宁丰

						切割原理：刀直接切割，馅料不出水。 切割长度：1—60mm(可调) 机器重量：60KG 产量：≥500—800KG/HR 电源：220V 单相；马力：≥1/2HP+1/4HP					
B12	土豆去皮机	≥980*670*930	1	台		外壳不锈钢，洗涮采用差速转动，保证清洁度；电压：220V；功率：≥1.1KW。	4108.8	4108.8			银鹰
B13	灭蝇灯	30W	10	盏		电压：220V；功率：0.03KW，粘捕式。	403.2	4032			汤玛斯
B14	商用电热水壶	300L	1	台		额定功率：≥24kW，储水容积：300L，电源规格：380v 额定工作压力：1.1MPa，温控范围：49-82℃，尺寸：≥650*1477mm 50mm 加厚聚氨酯发泡保温层，有效降低散热损失，提供综合能效，安全可靠；拥有温控器、高温极限及温度压力安全阀三重保护，保证用水安全。	34752	34752			史罗意
三、烹饪间											
C01	三门电蒸饭箱	36 盘	1	台		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；外箱体板厚 1.0mm，箱体内胆及盘条板厚 1.2mm，聚氨酯发泡处理。箱体骨架不锈钢管 38*38，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配自动泄压装置及 DN20 排污阀 3 只，配全钢可调节重力脚；禁止使用冲压型内壁。	12960	12960			嘉申杰
C02	自动定量分装 洗米机	1200*950*1500	1	台		1、产品功能：自动清洗大米，按照设定参数，自动装盘、自动加水。 2、米桶容积：100 斤；电源要求：220V，1KW。 3、最快洗涤周期：10min/100 斤； 4、所有板材均为 304 不锈钢，坚固耐用、使用寿命更长； 5、机械式控制系统，设备运行更稳定可靠； 6、自动清洗、自动装盘、自动加水，省时省力，提高工作效率； 7、单盘大米重量可调，米、水比例可自行调整； 8、配置清洗水泵，不受水压影响，保证清洗效果； 9、配置高压水枪，便于设备卫生清洁。	50880	50880			星睿
C03	双层工作台	1800*800*800	2	台		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm，台面（禁垫木工板）、下层板加强筋不少于 1 根，立柱 38*38*1.2mm 管配不锈钢可调节脚。	1632	3264			建隆
C04	不锈钢排汽烟罩	3500*1300*500	4.55	平方		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.0mm；配 LED 防爆照明灯。	1540	7007			建隆

C05	燃气双炒双温 炒炉	2200*1200*800 /450	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 灶面模具拉伸成型, 台面、灶框厚 1.2mm, 门板、后背板厚 1.0mm, 其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板: 1.5mm 镀锌板, 烟道 1.2mm 镀锌板; 内衬石棉布隔热。炉体骨架采用 40*40*4mm 镀锌角钢; 炉脚采用Ø50mm 钢管; 外包不锈钢套管, 配可调子弹脚。炉头采用高热效率燃气炉头, 一键式启动, 电子自动点火, 带熄火保护装置。风机: 低噪音鼓风机; 功率: 2*250W/220V。其它: 给水均采用国标镀锌管; 主气管采用国标镀锌管焊接。不锈钢摇摆水龙头 1 只、隔渣板等相关附件。	9360	9360	建隆
C06	燃气双眼大锅 灶	2000*1200*800 /450	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 灶面模具拉伸成型, 台面、灶框厚 1.2mm, 门板、后背板厚 1.0mm, 其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板: 1.5mm 镀锌板, 烟道 1.2mm 镀锌板; 内衬石棉布隔热。炉体骨架采用 40*40*4mm 镀锌角钢; 炉脚采用Ø50mm 钢管; 外包不锈钢套管, 配可调子弹脚。炉头采用高热效率燃气炉头, 一键式启动, 电子自动点火, 带熄火保护装置。风机: 低噪音鼓风机; 功率: 2*250W/220V。其它: 给水均采用国标镀锌管; 主气管采用国标镀锌管焊接。配Φ840 铸铁大锅 2 口、不锈钢摇摆水龙头 2 只、隔渣板等相关附件。	12096	12096	建隆
C07	燃气大气式大 锅灶	1100*1200*800 /450	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 灶面模具拉伸成型, 台面、灶框厚 1.2mm, 门板、后背板厚 1.0mm, 其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板: 1.5mm 镀锌板, 烟道 1.2mm 镀锌板; 内衬石棉布隔热。炉体骨架采用 40*40*4mm 镀锌角钢; 炉脚采用Ø50mm 钢管; 外包不锈钢套管, 配可调子弹脚。炉头采用高热效率燃气炉头, 一键式启动, 电子自动点火, 带熄火保护装置。无鼓风式。其它: 给水均采用国标镀锌管; 主气管采用国标镀锌管焊接。配Φ840 铸铁大锅 1 口、不锈钢摇摆水龙头 1 只、隔渣板等相关附件。	7680	7680	建隆
C08	电磁单眼大锅 灶	1100*1200*800 /450	1	台	功率/电压: 25KW/380V, 材质: 整机采用优质 SUS304 不锈钢板, 面板用 1.2mm 厚不锈钢板, 其余 1.0mm 厚不锈钢板; 机芯采用全封闭铝质材料制作, 自带内循环热交换系统, 有效减少外部使用环境影响。输入输出电流保护; 纳秒相位跟踪、输出短路响应机制; 数字锁相环引擎; 动态谐振点跟踪; IGBT 温度检测与极限电流保护; 开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽; 功能	8160	8160	鼎龙

					动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控;调节开关使用寿命能达到≥ 12万次。火力调节把手设计:采用合金一体铸造成型,美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状线圈支架、可承加速度1g 50Hz的FC测试。 ▲提供单头大锅炉灶通过国家电器产品安全监督检验中心出具产品热效率值大于90%,并判定为能效1级的检测报告复印件并加盖公章。 ▲提供单头大锅炉灶通过质量监督检验机构出具的依照GB/T4208-2017对显示屏防水等级IPX8进行检验合格报告复印件并加盖公章。 ▲提供单头大锅炉灶通过“EN 62233:2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》,提供检测机构出具的合格测试报告复印件并加盖公章; ▲提供单头大锅炉灶火力显示屏耐燃耐热,提供检测机构出具的合格测试报告复印件并加盖公章; ▲提供单头大锅炉灶机芯耐潮湿、泄漏电流和电气强度,提供检测机构出具的合格测试报告复印件并加盖公章; ▲提供单头大锅炉灶线盘组件耐燃耐热,提供检测机构出具的合格测试报告复印件并加盖公章。			
C09	电磁智能机器 手单眼大锅灶	1100*1200*800 /450	2	台	用途:适用于院校企业机关食堂、酒楼宴席、餐饮外卖等炒菜/炖菜/油炸/焯水/漂烫等烹饪。可选装智能全自动功能。 电压: 380V /50Hz 功率: 25kW 锅体: $\Phi 800\text{mm}$ 翻边锅 锅体材质: 430 材质食品级锅体	20160	40320	鼎龙

C10	电磁双眼矮汤灶	1400*800*550/ 650	1	台	显示器：多功能LED显示器 搅拌器具：搅拌器具电动升降，方便操作 搅拌方式：多维立体搅拌，刮底、刮边 控制方式：多档火力调节，无极调速翻炒 加水方式：摇摆水龙头加水 功率/电压：15KW*2/380V，炉具面板采用304不锈钢材料，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，侧板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，IPX4 标准防水设计，$\varnothing 430\text{mm}/6\text{mm}$ 厚微晶板四面可直接喷淋。数字集成机芯、双重卸载防护设计、确保锅具偏置 3/1 处能正常兼容。功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示。360 度 9 档磁控旋转火力调节开关、火力调节档位清晰，转换开关灵敏耐用；能通过 12 万次摇摆测试。采用耐高温编制线盘、磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。热风对流风道设计、散热快、超静音防水风机设计。采用 6mm 厚微晶板，耐高温、抗外界冲击能力强；能承受 0.5J 机械强度。 ▲提供所投产品通过国家认可的检验机构出具依照 GB/T17626.12-2013 《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》要求：线-线：试验等级 3，试验电压：$\pm 1\text{kV}$；线-地：试验等级 3，试验电压：$\pm 2\text{kV}$；应满足标准 B 级判据的检验合格报告复印件并加盖公章。 ▲提供所投产品通过国家认可的检验机构出具依照 IEC62233:2008、对电磁场辐射的检测合格报告复印件并加盖公章。 ▲提供所投产品国家认可的检验机构出具依照 GB/T4706.1-2005 进行对“电磁炉控制板”进行：“耐潮湿”、“泄漏电流和电气强度”检验合格报告复印件并加盖公章。 ▲提供所投产品国家认可的检验机构出具依照 GB/T2423.17-2008 对电磁机芯进行“中性盐雾$\geq 24\text{H}$”项目检验合格报告复印件并加盖公章。 ▲提供所投产品国家认可的检验机构出具依照 GB/T2423.10-2019 对电磁线盘进行“正炫扫频振动测试”项目检验合格报告复印件并加盖公章。 ▲提供所投产品国家认可的检验机构出具依照 GB/T2423.10-2019 对电磁机芯进行“正炫扫频振动测试”项目检验合格报告复印件并加盖公章。	13920	13920	鼎龙
-----	---------	----------------------	---	---	---	-------	-------	----

C11	油网烟罩	8800*1300*500	11.44	平方	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm; 配 LED 防爆照明灯。	1540	17617.6	建隆
C12	烟罩前不锈钢 封板连检修门	(8800+1300*2))*1000	11.4	平方	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm, 含检修门。	480	5472	建隆
C13	灶具后面封墙 板	8800*1900	16.72	平方	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm。	480	8025.6	建隆
C14	单移门储物台	1800*800*800	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面(禁垫木工板)、层板厚 1.2mm, 门及侧板厚 1.0mm。其它板厚 0.8mm, 台面、层板、底板加强筋不少于 2 根, 配 $\Phi 51$ 不锈钢可调节脚。	3216	3216	建隆
C15	双层工作台	1800*800*800	3	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.2mm, 台面(禁垫木工板)、下层板加强筋不少于 1 根, 立柱 38*38*1.2mm 管配不锈钢可调节脚。	1632	4896	建隆
C16	大单星水池连 三面带围板	1000*760*800	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗板厚 1.2mm, 围板厚 0.8mm, 水斗 800*600*400mm, 立柱采用 38*38*1.2mm 管, 配全钢可调节子弹脚, 横档管 38*25*1.2mm, 上下水不锈钢波纹管连接, 配套国产优质冷热水龙头, 侧围板水池围板必须挡住水斗。	2016	2016	建隆
C17	四层栅格存储 台	1200*500*1550	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm; 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1152	1152	建隆
C18	洗地龙头	10.7M	1	台	敞开式卷盘, 低碳钢喷涂; 蓝色液接管, 黄铜进水主体, 进水连接 DN15 软管; 洗地龙头带前把手水枪, 按压力改变出水形状, 水枪可 360 度旋转。	1920	1920	龙旗嘉 业
C19	灭火系统	双瓶组	1	组	1、箱体材质及尺寸: $\geq 680*600*220$ mm; 2、灭火剂贮存容器: 201 不锈钢; 充装质量: 14.5Kg*2; 灭火剂贮存容器厚度 ≥ 1.0 毫米; 装置需具备自动、手动、应急启动三种启动模式; 耐高温设计, 材料防腐蚀、防爆裂; 所投厨房设备灭火装置喷嘴数量 ≤ 18 只, 材质为不锈钢。 3、灭火药剂: 执行标准 XF3007-2020 《F 类火灾水系灭火剂》; 所投灭火剂提供毒性试验报告(成交后提供采购人核验)。 ▲4、灭火性能: 进行灭火试验, 装置喷射结束后火焰应被完全扑灭。火焰熄灭 20min 内不应出现复燃。(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告加盖公章, 送检单位应为供应商或者所投产品制造商);	10176	10176	时安厨

						▲5、所投驱动气体贮存容器，进口压力为：13Mpa，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告加盖公章； ▲6、所投厨房设备灭火装置提供消防产品认证证书复印件并加盖公章；				
四、面点间										
D01	双星水池连三面带围板	1200*600*800/ 150	1	台		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗板厚 1.2mm，围板厚 0.8mm，水斗 450*450*300mm；立柱采用 38*38*1.2mm 管，配全钢可调节子弹脚，横档管 38*25*1.2mm，上下水不锈钢波纹管连接，配套国产优质冷热水龙头，侧围板水池围板必须挡住水斗。	2112	2112		建隆
D02	搅拌机	≥38L	1	台		额定电压：380V 电机功率：≥1.1kW。	4608	4608		泓锋
D03	压面机	≥ 840*905*1160	1	台		面团重量范围：0.5~7KG，压面厚度 3~20mm，不锈钢机身，压面宽度≥320mm，电源功率：380V/≥1.5KW。	4004.2	4004.2		银鹰
D04	和面机	≥530*950*970	1	台		料桶容积：50L，和面量：20KG，搅拌转速：≥101/202rmin，电源功率：380V/≥2.2KW	7872	7872		泓锋
D05	双层工作台	1800*800*800	2	台		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm，台面（禁垫木工板）、下层板加强筋不少于 1 根，立柱 38*38*1.2mm 管配不锈钢可调节脚。	1632	3264		建隆
D06	四门冰箱	双机双温	1	台		1、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，无需外接排水； 2、内、外 304 不锈钢制作；品牌压缩机，数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电，安全防水； 3.箱体整体式发泡。70mm 高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回归关闭构件； 4.一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；一体式可整体抽出式机组，方便后期维修； 5、外箱用料为 0.7mm，内箱用料为 0.5mm； 6、容积：420L+420L，温度范围：-5~+5℃ -22℃~-18℃，功率：900W	8640	8640		海德立
D07	单门醒发箱	≥ 740*540*1700	1	台		烤盘数量：13，烤盘尺寸：400*600mm，烤盘架层数：13，烤盘架层间距：75mm	1920	1920		泓锋

D08	电烤箱	≥ 1300*920*1750	1	台	电源: 380V, 功率不低于 19.0KW, 每层烤盘数: 2, 烤盘尺寸: 600*400mm, 温度: 0-300℃, 面板不锈钢材质。	5568	5568	泓锋
D09	电饼铛	≥720*600*780	1	台	电压/功率: 380V/4.5KW	1248	1248	成麦
D10	油烟罩	3100*1000*500	3.1	平方	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm; 配 LED 防爆照明灯。	1536	4761.6	建隆
D11	烟罩前不锈钢封板连检修门	(3100*1000)*1000	4.1	平方	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm, 含检修门。	480	1968	建隆
五、备餐间、明档间、二次更衣								
E01	双向保温传菜箱	1900*1100*1800	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 门板、层板厚 1.0mm。其它 1.0mm, 台面、层板、底板加强筋不少于 1 根, 配 φ51 不锈钢可调节脚。采用热风加热保温模式。	11712	11712	嘉申杰
E02	八格保温售菜台	1800*1160*800	5	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm; 立柱采用 38*38*1.2mm 管, 配全钢可调节子弹脚, 横档管 38*25*1.2mm。保温台功率: 9kW/380V, 配 1/1 份数盆连盖 (530*325*100) 8 只, 数显电子调温、自动进水, 配上下水口及阀。	4752	23760	嘉申杰
E03	移门储藏箱	1200*500*1800	2	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 门板、层板厚 1.2mm。其它 1.0mm, 台面、层板、底板加强筋不少于 1 根, 配 φ51 不锈钢可调节脚。	4032	8064	建隆
E04	单星水池连三面带围板	600*500*800/150	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗板厚 1.2mm, 围板厚 0.8mm, 水斗 450*450*300mm; 立柱采用 38*38*1.2mm 管, 配全钢可调节子弹脚, 横档管 38*25*1.2mm, 上下水不锈钢波纹管连接, 配套国产优质冷热热水龙头, 侧围板水池围板必须挡住水斗。	1030	1030	建隆
E05	双星洗手池连感应龙头	900*400*800	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢制作; 台面、水斗板厚 1.0mm, 水斗深 200mm; 槽体下设托撑, 上下水连接不锈钢波纹管; 围板厚 0.8mm, 配套国产优质感应龙头, 上下水不锈钢波纹管连接。	2016	2016	建隆
E06	紫外线消毒灯	L=920	5	盏	电源功率: 220V/30W	172.8	864	虎丘
E07	自动升降煮食炉	540*750*800	2	台	1. 炉体采用优质全不锈钢骨架、面板采用 1.2mm 不锈钢板, 侧前、靠背板采用 1.0mm 油膜 304 不锈钢板。 2. 采用一体成型面板, 炉体达到 IPX4 的防水级别。 火力细分技术, 功率三档可调节, 智能变频节能模式, 比传统煮面炉节电	5376	10752	厨为

					50%左右。 3.升降杆采用进口接触式开关，反应灵敏，耐用。 4.采用高端摇摆式不锈钢材质水龙头，方便美观耐用；炉脚采用不锈钢子弹脚。 5.防漏电处理加特有防静电设计，漏静电更安全无忧。 6.锅具防干烧，超温保护更灵敏。 7.火力大，加热速度快，更均匀，无盲区，内部线圈全部有防水设计。符合 EN 62233:2008 检验要求。 8.热力循环恒温系统：采用先进恒温与定温技术，水箱加厚保温层，二次重沸仅需 3 秒，出餐速度与节能并行。 9.产品规格：电压：380V，功率：6KW*2 10.智能防干烧，缺水自动报警，自动停机，精确水位探测。			
E08	定制异形保温台	1900*750*800	1	台	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面（禁垫木工板）、层板厚 1.2mm，门及侧板厚 1.0mm。其它板厚 0.8mm，台面、层板、底板加强筋不少于 2 根，配 $\phi 51$ 不锈钢可调节脚；辅件：3 只 1/3 分数盆深 150mm，配 DN15 进水、DN20 排水接口，加热功率：1.5kW/220V。	3360	3360	嘉申杰
E09	电扒炉	$\geq 730*500*230$	1	台	电源：220V，功率 $\geq 4.4KW$ ，12mm 厚扒板。	2304	2304	杰冠
E10	多孔蒸包炉	800*750*800	1	台	电源：220V，功率 $\geq 12KW$ 。	2496	2496	嘉申杰
E11	油网烟罩	4600*1000*500	4.6	平方	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.0mm；配 LED 防爆照明灯。	1540	7084	建隆
E12	烟罩前不锈钢封板	4600*1000*500	6.6	平方	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.0mm。	480	3168	建隆
E13	单星平台水池连三面带围板	1000*600*800/ 150	1	台	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗板厚 1.2mm，围板厚 0.8mm，水斗 450*450*300mm；立柱采用 38*38*1.2mm 管，配全钢可调节子弹脚，横档管 38*25*1.2mm，上下水不锈钢波纹管连接，配套国产优质冷热水龙头，侧围板水池围板必须挡住水斗。	1920	1920	建隆

E14	四门冰箱	双机双温	1	台	1、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，无需外接排水； 2、内、外 304 不锈钢制作；品牌压缩机,数字温控器,强弱电分离, 手触可调节面板为 5V 直流供电, 安全防水; 3、箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层,发泡剂为 C5H10 环保型,带独立断桥设计,环保且保温防逃冷;隐藏式工程塑料把手,门体保温厚度为 50mm,带小于 90 度自回关闭构件; 4、一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计,满足卫生要求;一体式可整体抽式机组,方便后期维修; 5、外箱用料为 0.7mm,内箱用料为 0.5mm; 6、容积: 420L+420L,温度范围: -5~+5℃ -22℃~-18℃, 功率: 900W	8640	8640	海德立
六、洗碗间								
F01	开水器连底座	≥ 540*420*1500	1	台	产水量: ≥150 (L/H), 出水方式: 双热出水, 额定输入功率: 12kw, 额定电压: 380V。	3552	3552	裕豪
F02	大三星水池连三面带围板	2200*760*800/ 150	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗板厚 1.2mm, 围板厚 0.8mm, 水斗 800*600*400mm, 立柱采用 38*38*1.2mm 管, 配全钢可调节子弹脚, 横档管 38*25*1.2mm, 上下水不锈钢波纹管连接, 配套国产优质冷热水龙头, 侧围板水池围板必须挡住水斗。	3312	3312	建隆
F03	洗地龙头	10.7M	1	台	敞开式卷盘, 低碳钢喷涂; 蓝色液压管, 黄铜进水主体, 进水连接 DN15 软管; 洗地龙头带前把手水枪, 按压力改变出水形状, 水枪可 360 度旋转。	1920	1920	龙旗嘉业
F04	单星浸泡池	1000*800*800	1	台	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗板厚 1.2mm, 围板厚 0.8mm, 水斗 800*600*400mm, 立柱采用 38*38*1.2mm 管, 配全钢可调节子弹脚, 横档管 38*25*1.2mm, 上下水不锈钢波纹管连接, 配套国产优质冷热水龙头, 侧围板水池围板必须挡住水斗。	1776	1776	建隆
F05	高温循环消毒柜	≥ 1380*680*1920	2	台	电子触屏控制, 热风循环高温消毒及中温烘干两种模式, 容积: ≥880L, 电压: 220V, 功率: ≥3.25KW, 箱体内厂商标配相对应的消毒篮筐。	8121	16242	邦祥

F06	长龙式洗碗机	≥ 4500*850*2000	1	台	1、功能结构：强力清洗喷淋+高温漂洗喷淋+高温消毒烘干消毒；入口长度≥650mm、出口长度≥850mm、洗涤宽度≥620mm、洗涤高度≥420mm、主洗+漂洗区≥1600mm，烘干区≥1400 mm； 2. 洗涤量可达到 2000 碟/小时，加热方式：电加热； 3. 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和要求； 4. 主洗缸洗臂采用抽拉一体式不锈钢洗臂，主洗缸上臂不少于 5 根洗臂，下臂不少于 4 根洗臂，单个主洗缸合计洗臂数量不少于 9 根。 5. 输送带采用食品级尼龙鹰勾齿设计，履带链轮超钢 POM，耐磨且保护输送带链轮；隔渣板整体透孔设计、除渣更彻底；采用加高压冲洗设计、恒温监测技术及大容量水箱设计；整机须采用防尘、防水、防高温老化设计、双层保温隔热夹层设计；入口防掉落设计； 6. 双道喷淋系统，耗水量：350-400L/小时，清洗温度：55-60℃，漂洗温度：≥80℃，烘干温度：80~100℃，最大清洗高度：≥420mm 7. 供电要求：≥380VAc/50Hz/3P，功率：≥62KW； ▲8. 所投产品依据标准 GB/T 4334-2020 E 法 通过晶间腐蚀试验，对试样进行 180° 弯曲试验，弯曲后试样外表面无裂纹；依据标准 GB/T 2423.22-2012 要求，对样品进行快速温变环境下的测试，样品表面无明显变化，提供第三方检测机构出具带有 ilac-MRA、CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件及全国认证信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 网查截图； ▲9. 所投产品依据标准 GB/T 228.1-2021，对样品进行拉伸力、拉伸强度的检测，检测结果为拉伸力>84kN，拉伸强度>830Mpa 的检测报告，需提供第三方检测机构出具带有 ilac-MRA、CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件及全国认证信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 网查截图； ▲10. 所投产品依据 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 执行标准，对中央控制系统及外壳、触摸显示屏、电路板、变频器、交流接触器、热过载器、接线端子、控制开关、漏电开关、线缆等进行高低温试验，高温≥80℃，低温≤-20℃，持续时间≥48 小时后，产品外观结构正常及中央控制系统正	86016	86016	力卫士
-----	--------	--------------------	---	---	---	-------	-------	-----

						常运行；需提供第三方检测机构出具带有 ilac-MRA、CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件及全国认证信息平台 (http://cx.cnca.cn) 网查截图； ▲11. 所投产品依据 GB/T 2423. 22-2012 标准，对样品进行快速温变环境下的测试，分别采用低温-40℃和高温 140℃，温变速率 15℃/min，在低温阶段驻留 28min，高温阶段驻留 20min，试验 20 个循环，共计≥24 小时后，样品表面无明显变化；需提供第三方检测机构出具带有 ilac-MRA、CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件及全国认证信息平台 (http://cx.cnca.cn) 网查截图。				
F07	不锈钢排汽烟罩	4800*1200*500	5.76	平方		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.0mm。	1540	8870.4	建隆	
F08	活动工作台	1500*800*850	1	台		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根。立柱 38×38×1.2mm SUS304 不锈钢方管，配全钢静音型，双向活动轮，双定向轮；	1920	1920	建隆	
F09	洗手池连收残组合平台	4600*700*800	1	组		用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚 2.0mm，门板、水斗厚 1.2mm，水斗深度 220mm，台面加强筋不少于 2 根，配调节脚。	10560	10560	建隆	
七、送排风系统										
G01	不锈钢排风风管（烹饪间）	现场尺寸定做	125	平方		用材标准：201 不锈钢，板厚 1.0mm，含风管穿墙开洞。	240	30000	建隆	
G02	不锈钢排风风管（面点间、蒸煮区）	现场尺寸定做	132	平方		用材标准：201 不锈钢，板厚 1.0mm，含风管穿墙开洞。	240	31680	建隆	
G03	不锈钢排风风管（明档间、备餐间）	现场尺寸定做	149	平方		用材标准：201 不锈钢，板厚 1.0mm，含风管穿墙开洞。	240	35760	建隆	
G04	不锈钢排风风管（洗碗间）	现场尺寸定做	59	平方		用材标准：201 不锈钢，板厚 1.0mm，含风管穿墙开洞。	240	14160	建隆	

G05	柜式离心通风机（加消音棉）	处理风量： 28000-33000m ³ /h	3	台	全压：650-750Pa；功率：11kW/380V；噪音≤77dB(A)；双层箱体结构。皮带传动，可改变带轮传动比调整风机性能参数；轴承和电机均与油烟隔离；全镀锌钢板制作，造型美观；箱体设有检修门，拆装方便，无需拆管道即可对风机进行维护保养。另配：280°防火阀6个（符合3C认证）；止回阀2个；风柜剪切减震器连支架3套；风机出口消音风管连出口3个，采用不锈钢201板制作，板厚：1.2mm，双层消音棉；风机软连接3套；风机智能控制变频器3套，其功能为：净化器工作指示；LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态，照明工作指示；LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态，新风工作指示；LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态，自动限流保护功能；变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机。燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行。风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求。LCD大屏数据显示；风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等数据。	27408	82224	恒宝
G06	吊式离心通风机（加消音棉）	处理风量： 10000-12000m ³ /h	1	台	全压：500-600Pa；功率：3kW/380V；噪音≤68dB(A)；双层箱体结构。皮带传动，可改变带轮传动比调整风机性能参数；轴承和电机均与油烟隔离；全镀锌钢板制作，造型美观；箱体设有检修门，拆装方便，无需拆管道即可对风机进行维护保养。另配：风机控制箱1个，风机管道软连接1个，风机启动保护器1个。	12000	12000	恒宝
G07	油烟净化器	处理风量： 30000m ³ /h	3	台	1、油烟净化器为保证净化效率不低于95%， 2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。	22080	66240	科蓝

					▲4、油烟净化设备依据 GB/T 2423.33-2021 二氧化硫腐蚀测试 10 天, 表面无腐蚀现象, 外观无损坏, 通电运行正常。户外防腐等级达到 WF2 等级, 提供带 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并加盖公章。 ▲5、油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热 (12h+12h 循环) 检测, 结论为合格, 提供带 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并加盖公章。 ▲6、油烟净化设备外壳防护涂层符合 GB/T 1865-2009 要求, 光照和喷淋累计测试 500H 后, 无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。提供带 CMA 或 CNAS 标识检测报告加盖公章。 ▲7、油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热 (12h+12h 循环) 检测, 结论为合格, 提供带 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并加盖公章。				
G08	送风机风机	送风量: 16000-18000m ³ /h	1	台	全压: 550-650Pa; 功率: 5.5kW/380V; 噪音≤72dB(A); 双层箱体结构。皮带传动, 可改变带轮传动比调整风机性能参数; 轴承和电机均与油烟隔离; 全镀锌钢板制作, 造型美观; 箱体设有检修门, 拆装方便, 无需拆管道即可对风机进行维护保养。另配: 防火阀 70° 1 个, 铝合金送风口 300*300mm15 个, 吊式减震器连支架承重≥150Kg1 套, 进出风口打洞及防雨百叶 1 个, 风机软连接 1 个。	15360	15360	恒宝	
G09	镀锌风管	现场尺寸定做	129	平方	用材标准: 镀锌板, 板厚 1.0mm。	172	22188	建隆	
八、餐厅									
H01	不锈钢快餐盘	五格	300	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作, 重量不低于 8 两。 ▲提供具有 CMA 或 CNAS 标识的符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的产品检测报告复印件并加盖公章。	26	7800	童太太	
H02	不锈钢调羹	2 号	300	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作, 重量不低于 50 克。 ▲提供具有 CMA 或 CNAS 标识的符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的产品检测报告复印件并加盖公章。	6	1800	童太太	
H03	教师快餐盘	五格	100	套	采用 SUS304 食品级不锈钢制作, 重量不低于 50 克。	37	3700	童太太	
H04	不锈钢筷子	L=270mm	400	双	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。 ▲提供具有 CMA 或 CNAS 标识的符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的产品检测报告复印件并加盖公章。	7	2800	童太太	

H05	不锈钢汤碗	直径 120mm	400	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。双层隔热结构。 ▲提供具有 CMA 或 CNAS 标识的符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的产品检测报告复印件并加盖公章。	15	6000	童太太
H06	案板	600*350*30	6	个	聚乙烯或聚丙烯材质, 符合国标、行标。	155	930	恒基
H07	不锈钢打菜勺	直径 120mm	10	把	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	50	500	童太太
H08	不锈钢打汤水勺	直径 120mm	5	把	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	45	225	童太太
H09	不锈钢饭铲		5	把	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	30	150	童太太
H10	打汤桶	直径 400 高 400	5	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	340	1700	童太太
H11	大号抄网勺		3	把	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	80	240	童太太
H12	特大号炒菜铲		3	把	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	70	210	童太太
H13	菜刀	1 号	5	把	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	165	825	金娘子
H14	不锈钢面盆	直径 400mm	5	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	80	400	童太太
H15	不锈钢面盆	直径 450mm	5	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	120	600	童太太
H16	不锈钢面盆	直径 600mm	5	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	135	675	童太太
H17	不锈钢味盅	直径 180mm	12	个	采用 SUS304 食品级不锈钢制作。	35	420	童太太
总报价 (人民币: 元): 玖拾伍万贰仟元整						952000		