

审核编号：
审核人：
时间：

合同编号： GL20250535
预算编号： AZ20251Y0073

南京鼓楼医院徐庄实验操作台及附属采购合同

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）
供货单位：深圳大因医疗科技有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方（经2025年03月25日在南京市公共资源交易中心进行公开招标，项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0026），签订合同条款如下：

一、采购概况

1. 甲乙双方同意，乙方为甲方按以下条款提供徐庄实验操作台及附属：

序号	名称	品牌	规格	型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	实验台-5	大因医疗科技	1200*900*850MM	定制	6	组	1,277	7,662	
2	实验凳	大因医疗科技	常规	定制	883	张	211	186,313	
3	实验台-10	大因医疗科技	1200*750*850MM	定制	309	组	1,074	331,866	
4	实验台-带试剂架	大因医疗科技	1200*750*850MM	定制	830	组	1,663	1,380,290	
5	实验台带水盆、滴水架	大因医疗科技	1500*750*850MM PP水盆：800*450*310MM	定制	62	组	1,766	109,492	
6	实验台带水盆、滴水架-1	大因医疗科技	750*750*850MM PP水盆：550*450*310MM	定制	1	组	1,151	1,151	
7	防震台	大因医疗科技	1000*1200*850MM	定制	1	组	1,561	1,561	
8	防震台-1	大因医疗科技	750*750*850MM PP水盆：550*450*310MM	定制	1	组	706	706	
9	实验台带水盆、滴水架（双盆）	大因医疗科技	1500*750*850MM PP水盆：550*450*310MM	定制	16	组	2,124	33,984	
10	实验台-带试剂架+吊柜	大因医疗科技	1200*750*2000MM	定制	56	组	2,386	133,616	
11	实验台带水盆、滴水架-2	大因医疗科技	1200*750*850MM PP水盆：550*450*310MM	定制	11	组	1,520	16,720	
12	实验转角柜	大因医疗科技	750*750*850MM PP水盆：550*450*310MM	定制	1	组	1,138	1,138	

13	货架	大因医疗科技	1000*500*200 MM	定制	39	组	495	19,305	
14	实验台-7	大因医疗科技	750*600*850M M	定制	7	组	374	2,618	
15	通风柜-1	大因医疗科技	1500*850*230 0MM	定制	20	组	8,900	178,000	
16	不锈钢实验台	大因医疗科技	1200*600*850 MM	定制	1	张	2,116	2,116	
17	实验台-带试剂架+吊柜	大因医疗科技	1000*750*200 0MM	定制	6	组	2,003	12,018	
18	不锈钢实验台下柜	大因医疗科技	750*750*500M M	定制	30	张	784	23,520	
19	实验台带水盆-5	大因医疗科技	750*750*850M M PP水盆: 550* 450*310MM	定制	1	组	1,151	1,151	
20	实验台-3	大因医疗科技	1000*750*850 MM	定制	38	组	910	34,580	
21	实验台 (放培养箱)	大因医疗科技	900*700*850M M	定制	1	组	796	796	
22	通风柜	大因医疗科技	1200*850*230 0MM	定制	1	组	8,450	8,450	
23	实验台-10	大因医疗科技	1200*900*850 MM	定制	5	组	1,277	6,385	
24	实验台-3	大因医疗科技	1000*900*850 MM	定制	1	组	1,079	1,079	
25	实验台带水盆	大因医疗科技	1500*750*850 MM PP水盆: 800* 450*310MM	定制	12	组	2,184	26,208	
26	实验台带水盆-4	大因医疗科技	1500*750*850 MM PP水盆: 550* 450*310MM	定制	20	组	1,766	35,320	
27	实验台-6	洛阳优肯	1500*750*850 MM	定制	7	组	1,320	9,240	
28	实验台-8	大因医疗科技	900*750*850M M	定制	4	组	828	3,312	
29	实验台	大因医疗科技	1200*600*850 MM	定制	11	组	973	10,703	
30	实验台带水盆-1	大因医疗科技	1000*750*850 MM PP水盆: 550* 450*310MM	定制	1	组	1,356	1,356	
31	实验台带水盆-3	大因医疗科技	1500*650*850 MM PP水盆: 800* 450*310MM	定制	2	组	2,020	4,040	
32	实验台-2	大因医疗科技	1000*650*850 MM	定制	2	组	802	1,604	

33	实验台-带试剂架-1	大因医疗科技	1000*750*850MM	定制	1	组	1,435	1,435	
34	实验台带水盆、滴水架（双盆）	大因医疗科技	1850*750*850MM PP水盆：550*450*310MM	定制	3	组	2,856	8,568	
35	实验台转角水池柜	大因医疗科技	1000*1000*850MM	定制	1	组	1,905	1,905	
36	实验台-1	大因医疗科技	1000*600*850MM	定制	1	组	826	826	
37	实验台-带试剂架+吊柜	大因医疗科技	1000*600*2000MM	定制	2	组	2,148	4,296	
38	实验台带水盆、滴水架-3	大因医疗科技	1500*1050*850MM PP水盆：800*450*310MM	定制	1	组	3,028	3,028	
39	实验台（不带下柜）	大因医疗科技	1200*750*850MM	定制	3	组	1,074	3,222	
40	操作椅	大因医疗科技	常规	定制	232	张	290	67,280	
41	通风柜-2	大因医疗科技	1800*850*2300MM	定制	12	组	9,450	113,400	
42	实验台-11	大因医疗科技	750*750*500MM	定制	11	组	706	7,766	
43	无菌不锈钢换鞋凳	大因医疗科技	L*450*450MM	定制	1.8	米	784	1,411.2	
44	不锈钢实验台-2	大因医疗科技	1200*750*850MM	定制	10	张	1,710	17,100	
45	不锈钢实验台-3	大因医疗科技	1200*750*850MM	定制	5	张	2,116	10,580	
46	不锈钢实验台无下柜	大因医疗科技	1200*750*850MM	定制	16	张	784	12,544	
总计	人民币（大写）： 贰佰捌拾叁万玖仟陆佰陆拾壹元贰角整								

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

二、付款方式

1. 结算方式：合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款，供货结束并验收合格后支付70%。保证金方式采用履约银行保函，金额为合同总价的10%。
2. 结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

三、交付方式

预计到货时间：接甲方通知后，30日内完成安装调试。交货地点：甲方指定地点

四、保证条款

1. 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

2. 乙方保证提供的商品或服务在本合同签订之前不存在任何法律纠纷与权利瑕疵，乙方具有对所提供产品或服务的完整的处分权，且乙方在向甲方提供该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

3. 乙方保证本协议的签订或履行不违反以乙方为一方向或约束乙方自身的任何重大合同或协议，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

五、质保条款

质保期：质保10年，质保期内免费。质保期外提供不高于市场价格的终身维护。本项目服务人员不少于8人，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。接到甲方通知后，乙方30分钟响应，1小时内维修人员到达现场，必要时提供应急备用产品响应。终身维护。

六、双方的权利和义务

（一）甲方权利义务

1. 负责按本合同约定方式向乙方支付采购费用。
2. 本项目遇技术问题由甲方总务处办公室负责协调解决。

（二）乙方权利义务

1. 负责并自行承担采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。
2. 服从甲方的规章制度和现场管理。
3. 如本合同涉及乙方需对甲方现场进行改造，乙方须做好现场已完工程的保护工作。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿。
4. 乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外任何第三方人身伤害、机器损毁以及财产损失等损害，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。
5. 乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置行为均无效且无法律效力。

七、违约责任

1. 自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。
2. 乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由乙方承担。
3. 乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。
4. 乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。
5. 如乙方的违约行为致使任何第三方（包括但不限于任何人身财产权利）权利被侵害，第三方向甲方索偿且甲方赔偿后，甲方有权向乙方追偿，并加收合同总金额的30%的违约金。
6. 如乙方或乙方提供维护的工程技术人员，未经甲方同意或未按甲方要求擅自修改本合同信息系统的数据文件，给甲方造成损失，应按合同总额的30%计算向甲方支付违约金。
7. 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故停止履行协议的，经甲方催告后 7 日内，仍未整改的。
8. 乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9. 以上各项违约事项相互独立，各项违约金可叠加给付，支付违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务（包括但不限于在甲方要求下继续履行本协议、赔偿损失等义务）。

10. 因乙方上述违约行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

11. 乙方若违反本协议第四条、第七条第二至七款、第八条、第九条及第十条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即解除本合同。

12. 甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照本合同缔结以来甲方支付乙方总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

八、廉洁条款

甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1. 合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2. 甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4. 甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

5. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6. 乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7. 乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部、且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8. 乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9. 本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10. 本条例由甲方负责解释。

11. 本条例自即日起执行。

九、保密条款

1. 双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2. 双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3. 本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十、安全责任条款

乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、合同的变更与解除条款

1. 如有本合同未尽事宜或合同部分条款需要变更，双方协商后签订补充协议，补充协议与合同同等效力。

2. 本合同第七条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。

十二、争端解决条款

双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决的，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十三、其他条款


1. 本项目招标文件、投标文件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。
2. 本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。
3. 本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。
4. 合同签署地点:南京。

甲方：	南京鼓楼医院（盖章）	乙方：	深圳大因医疗科技有限公司（盖章）
地址：	南京中山路321号	地址：	
邮编：	210008	传真：	
电话：	025-83105798	电话：	
法定代表人或授权代表：		法定代表人：	
分管院领导：		代表：	
医用物资采购中心负责人：		代表（手机）：	
日期：		开户行：	
		账号：	
		日期：	

本合同共含附件2份，附件共含20页。

南京鼓楼医院徐庄综合实验室清单

序号	产品名称	参考图片	规格 (mm)	材质说明	数量	单位	单价	金额	备注
1	实验台-5		1200*900*850	1. 台面: 采用厚度 $\geq 19\text{mm}$ 理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦洋)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重 ≥ 500 公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1 级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用 1mm 厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1 级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用 1mm 厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼 110° 铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度 $< 15^\circ$ 时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为 $0-30\text{mm}$ 。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰)	6	组			
2	实验凳		常规	1. 椅面: PU发泡聚氨酯材质一体成型, 坐垫的尺寸: 直径 500mm , 厚度 42mm 2. 气杆: 电镀材质气杆, 配置常规 $200\#$ 气杆, 升降范围是 $500-700\text{MM}$ (脚踏圈: 采用直径为 350MM 不锈钢脚踏圈, 可自由调节脚圈高度。 3. 凳脚: $\Phi 480\text{mm}$ 铝合金五星脚, 模具铸造一次成型, 无焊接点, 外观精美, 防锈防腐蚀。 4. 脚轮: 高强度耐磨PU活动脚轮;	883	张			
3	实验台-10		1200*750*850	1. 台面: 采用厚度 $\geq 19\text{mm}$ 理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦洋)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重 ≥ 500 公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1 级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用 1mm 厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1 级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用 1mm 厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼 110° 铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度 $< 15^\circ$ 时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为 $0-30\text{mm}$ 。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰)	309	组			



 25.2.17


4	实验台-带试剂架		1200*750*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 试剂架 1. 立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。每个立柱配置1个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	830	组		
5	实验台带水盆、滴水架		1500*750*850 PP水盆： 800*450*310	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 13. 配置实验室PP专用水盆：800*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用	62	组		

6	实验台带水盆、滴水架-1		750*750*850 PP水盆: 550*450*310	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110°铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为$0-30\text{mm}$。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰) 13. 配置实验室PP专用水盆: $550 \times 450 \times 310$; 台面带$5\text{mm}$挡水板(挡水板材质与台面相同); 实验室专用三联水龙头、滴水架(水盆、三联水龙头、滴水架品牌: 乐试、科恩、亿鼎)	1	组			
7	防震台		1000*1200*850	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110°铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为$0-30\text{mm}$。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰)	1	组			
8	防震台-1		750*750*850	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110°铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为$0-30\text{mm}$。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰)	1	组			

9	实验台带水盆、滴水架（双盆）		1500*750*850 PP水盆： 550*450*310	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 13. 配置实验室PP专用水盆：550*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用三联水龙头、滴水架（水盆、三联水龙头、滴水架品牌：乐试、科恩、亿鼎）	16	组		
10	实验台-带试剂架+吊柜		1200*750*2000	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 试剂架 1、立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。立柱上配置吊柜支撑架；每个立柱配置1个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 2、灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线（开关品牌：公牛、施耐德、正泰） 吊柜 1. 1.0MM钢柜体，柜体内带1层活动层板，层板单层加加筋。	56	组		

11	实验台带水盆、滴水架-2		1200*750*850 PP水盆: 550*450*310	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为0-30mm。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰) 13. 配置实验室PP专用水盆: 550*450*310; 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 实验室专用滴水架(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。	11	组			
12	实验转角柜		750*750*850	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为0-30mm。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰)	1	组			
13	货架		1000*500*2000	1. 基材选用钢板(钢板品牌: 宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌) 2. 表面静电喷涂, 涂层膜厚度均匀, 内外一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强 3. 立柱$40 \times 60 \times 1.5\text{mm}$钢板, 挂臂1.5mm钢板底座, 层板1.0mm冷轧钢板板底部配置加强筋, 均力重: 每层200KG 4. 2件活动层板。	39	组			

14	实验台-7		750*600*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	7	组			
15	生物安全柜		1850*755*2200	1、分类：A2型，30%外排，70%循环，负压过滤网结构 2、外部尺寸$\geq (L\times D\times H)$ 1850mm$\times$755mm$\times$2200mm； 3、内部尺寸$\geq (L\times D\times H)$ 1625mm $\times$600mm$\times$660mm 。 4、台面距离地面高度：770mm 5、风速： 平均下降风速：0.33$\pm$0.025m/s； 平均吸入口风速0.53$\pm$0.025m/s，系统排风总量：620 m³/h 6、工作区由304不锈锈钢制成，负压包裹。 7、额定功率：1850VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA） 8、噪音等级：$\leq 65\text{dB}$（A） 9、照明：$\geq 1000\text{lX}$，紫外灯产生254nm的紫外线有效杀菌 10、过滤效率：送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率$\geq 99.9995\%$ 11、采用福马脚软弱，万向移动，可调水平 12、前窗玻璃为双层夹胶钢化玻璃，防紫外线 13、生物安全性： 13.1 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1$\times$105 13.2 产品安全性：菌落数$\leq 5\text{CFU/次}$ 13.3 交叉污染安全性：菌落数$\leq 2\text{CFU/次}$ 14、配置 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件 15、交货时需供第三方检测公司针对该产品检测报告	5	组			

16	通风柜-1		1500*850*2300	通风柜（全钢结构） 1）上箱体：采用≥ 1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。同步带传送装置。 2）下箱体：下箱体为整体组合结构，采用≥ 1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；拉手：采用不锈钢C型拉手；铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 3）视窗：≥ 5mm厚钢化玻璃，铝合金框架结构，可停留于轨道任何位置，视窗玻璃可上下自由滑动，同步带传动，方便使用者操作。 通风柜台面 台面：采用厚度≥ 19mm理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 通风柜附属配件 1）插座：采用外型尺寸为60×60mm，10A/16A /220V的多功能插座（插座品牌：公牛、施耐德、正泰），适合实验室内各种仪器设备。 2）照明：采用LED圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 3）控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。	20	组				
17	不锈钢实验台		1200*600*850	1. 采用304#不锈钢国标≥ 1.2mm柜体（钢板品牌：宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌），台面嵌≥ 18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝）；带一个抽屉，下柜柜体无层板； 2. 抽屉带暗拉手，带信箱锁，三节导轨（品牌应为广州东泰DTC，海福乐hafele或海蒂诗）； 3. 50×50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm，带M10可调脚 4. 产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强。	1	张				
18	实验台-带试剂架+吊柜		1000*750*2000	1. 台面：采用厚度≥ 19mm理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0$mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0$mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 试剂架 1、立柱：采用一体成型方形钢管：$100 \times 40 \times 1.0$mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。立柱上配置吊柜支撑架；每个立柱配置1个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 2、灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线（开关品牌：公牛、施耐德、正泰） 吊柜 1. 1.0MM钢柜体，柜体内带1层活动层板，层板单层加加筋。 2. 柜门嵌5mm透明钢化白玻，双门对开双层门板，不锈钢C型拉手，带缓冲铰。	6	组				

19	不锈钢实验台 无下柜		750*750*500	1、材质：台面采用304#不锈钢国标 $\geq 1.2\text{mm}$ （钢板品牌：宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌）； 2、结构：嵌 $\geq 18\text{mm}$ E0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝）；50*50mm不锈钢框架，管壁厚1.5mm，带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。	30	张			
20	实验台带水盆-5		750*750*850 PP水盆： 550*450*310	1. 台面：采用厚度 $\geq 19\text{mm}$ 理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重 ≥ 500 公斤。 3. 前后梁：前后梁采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度 < 15 度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 13. 配置实验室PP专用水盆：550*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用三联水龙头（水盆、三联水龙头品牌：乐试、科恩、亿鼎）	1	组			
21	实验台-3		1000*750*850	1. 台面：采用厚度 $\geq 19\text{mm}$ 理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重 ≥ 500 公斤。 3. 前后梁：前后梁采用 $40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度 < 15 度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	38	组			

22	实验台（放培养箱）		900*700*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	1	组			
23	通风柜		1200*850*2300	通风柜（全钢结构） 1) 上箱体：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚度优质冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。同步带传送装置。 2) 下箱体：下箱体为整体组合结构，采用≥ 1.0厚度优质冷轧钢板折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；拉手：采用不锈钢C型拉手；铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 3) 视窗：$\geq 5\text{mm}$厚钢化玻璃，铝合金框架结构，可停留于轨道任何位置，视窗玻璃可上下自由滑动，同步带传动，方便使用者操作。 通风柜台面 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 通风柜附属配件 1) 插座：采用外型尺寸为$60 \times 60\text{mm}$，10A/16A /220V的多功能插座（插座品牌：公牛、施耐德、正泰），适合实验室内各种仪器设备。 2) 照明：采用LED圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 3) 控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。 4) 配备水杯水龙头。	1	组			

24	实验台-10		1200*900*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）。	5	组				
25	实验台-3		1000*900*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）。	1	组				

26	实验台带水盆		1500*750*850 PP水盆: 800*450*310	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为0-30mm。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰) 13. 配置实验室PP专用水盆: 800*450*310; 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 实验室专用三联水龙头(水盆、三联水龙头品牌: 乐试、科恩、亿鼎)	12	组			
27	实验台带水盆-4		1500*750*850 PP水盆: 550*450*310	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE0级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE0级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为0-30mm。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰) 13. 配置实验室PP专用水盆: 550*450*310; 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 实验室专用三联水龙头(水盆、三联水龙头品牌: 乐试、科恩、亿鼎)	20	组			

28	实验台-6		1500*750*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	7	组		
29	实验台-8		900*750*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	4	组		
30	实验台		1200*600*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	11	组		


31	实验台带水盆-1		1000*750*850 PP水盆: 550*450*310	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为0-30mm。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰) 13. 配置实验室PP专用水盆: 550*450*310; 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 实验室专用三联水龙头(水盆、三联水龙头品牌: 乐试、科恩、亿鼎)	1	组		
32	实验台带水盆-3		1500*650*850 PP水盆: 800*450*310	1. 台面: 采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板(理化板品牌: 上海威盛亚、易隔、上海亦泽)。边缘经圆滑处理, 光滑不伤手, 结构坚固致密, 能抗强冲击, 耐强酸碱, 耐有机溶剂, 具有良好的承重性能。 2. 框架: 采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁: 前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管, 表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理; 4. 前后梁结构: 前后梁之间再增加一道横梁, 提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板: 18mmE1级刨花板(品牌: 露水河、南京翔事、兔宝宝), 四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条, 采用热熔胶防水封边处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗), 与柜体面水平角度$< 15^\circ$时, 柜门即可自行关闭, 弹性好, 无噪音, 耐腐蚀, 使用寿命长。 8. 拉手: PVC一字型拉手, 一字长条型, 方便开启 9. 导轨: 三节静音导轨(品牌: 广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗)。 10. 地脚: 高强度可调地脚, 组合结构, 调节高度为0-30mm。 11. 线槽: 铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理, 保证防酸防碱, 适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线(插座品牌: 公牛、施耐德、正泰) 13. 配置实验室PP专用水盆: 800*450*310; 台面带5mm挡水板(挡水板材质与台面相同); 实验室专用三联水龙头(水盆、三联水龙头品牌: 乐试、科恩、亿鼎)	2	组		

33	实验台-2		1000*650*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	2	组			
34	实验台-带试剂架-1		1000*750*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 试剂架 1、立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。每个立柱配置1个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 2、灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线（开关品牌：公牛、施耐德、正泰）	1	组			

35	实验台带水盆、滴水架（双盆）		1850*750*850 PP水盆： 550*450*310	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 13. 配置实验室PP专用水盆：550*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用	3	组				
36	实验台转角水池柜		1000*1000*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 5. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 8. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 9. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 11. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 12. 配置实验室PP专用水盆：550*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用	1	组				
37	实验台-1		1000*600*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	1	组				

38	实验台-带试剂架+吊柜		1000*600*2000	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 1. 立柱：采用一体成型方形钢管：$100 \times 40 \times 1.0\text{mm}$，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。立柱上配置吊柜支撑架；每个立柱配置1个五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 2. 灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线（开关品牌：公牛、施耐德、正泰） 吊柜 1. 1.0MM钢柜体，柜体内带1层活动层板，层板单层加加筋。 2. 柜门嵌5mm透明钢化白玻，双门对开双层门板，不锈钢C型拉手，带缓冲铰。	2	组				
39	实验台带水盆、滴水架-3		1500*1050*850 PP水盆： 800*450*310	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度< 15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰） 13. 配置实验室PP专用水盆：800*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用三联水龙头、滴水架（水盆、三联水龙头、滴水架品牌：乐试、科恩、亿鼎）	1	组				

40	实验台（不带下柜）		1200*750*850	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40\times 60\times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为$0-30\text{mm}$。 5. 线槽：铝合金独立管槽，表面经高压静电喷涂环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 6. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	3	组			
41	生物安全柜		1500*755*2200	1、分类：A2型，30%外排，70%循环，负压过滤网结构 2、外部尺寸$\geq (L\times D\times H)$ 1500mm$\times$755mm$\times$2200mm； 3、内部尺寸$\geq (L\times D\times H)$ 1350mm $\times$600mm$\times$660mm 。 4、台面距离地面高度：770mm 5、风速：平均下降风速：0.33$\pm$0.025m/s； 平均吸入口风速0.53$\pm$0.025m/s，系统排风总量：520 m³/h 6、工作区由304不锈锈钢制成，负压包裹。 7、额定功率：1600VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA, 单个插座功率最大500VA） 8、噪音等级：$\leq 65\text{dB}$（A） 9、照明：$\geq 1000\text{lx}$，紫外灯产生254nm的紫外线有效杀菌 10、过滤效率：送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对$0.12\mu\text{m}$颗粒过滤效率$\geq 99.9995\%$ 11、采用福马脚软弱，万向移动，可调水平 12、前窗玻璃为双层夹胶钢化玻璃，防紫外线 13、生物安全性： 13.1 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10^5 13.2 产品安全性：菌落数$\leq 5\text{CFU/次}$ 13.3 交叉污染安全性：菌落数$\leq 2\text{CFU/次}$ 14、配置 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件	3	组			
42	操作椅		常规	1、椅面：PU发泡（聚氨酯）一体成型，内置铁架，椅面尺寸383*395*127MM 2、气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆，常规高度采用200#气杆，坐高升降范围约500-700MM，品牌：威亚斯、协强、KGS等同档次品牌； 3、五星脚：$\Phi 640\text{mm}$ /铝合金五星脚，模具铸造一次成型，无焊接点，外观精美，防锈防腐。 脚垫：配置高强度耐磨PU活动脚轮	232	张			

43	通风柜-2		1800*850*2300	通风柜（全钢结构） 1) 上箱体：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚度优质冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。同步带传送装置。 2) 下箱体：下箱体为整体组合结构，采用≥ 1.0厚度优质冷轧钢板折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；拉手：采用不锈钢C型拉手；铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 3) 视窗：$\geq 5\text{mm}$厚钢化玻璃，铝合金框架结构，可停留于轨道任何位置，视窗玻璃可上下自由滑动，同步带传动，方便使用者操作。 通风柜台面 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 通风柜附属配件 1) 插座：采用外型尺寸为$60 \times 60\text{mm}$，10A/16A /220V的多功能插座（插座品牌：公牛、施耐德、正泰），适合实验室内各种仪器设备。 2) 照明：采用LED圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 3) 控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。	12	组			
44	实验台-11		750*750*500	1. 台面：采用厚度$\geq 19\text{mm}$理化板（理化板品牌：上海威盛亚、易隔、上海亦泽）。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。 2. 框架：采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥ 500公斤。 3. 前后梁：前后梁采用$40 \times 60 \times 2.0\text{mm}$方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理； 4. 前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 5. 柜体：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6. 门板：18mmE1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝），四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 7. 铰链：采用自闭式带阻尼110度铰链（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗），与柜体面水平角度$< 15^\circ$时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8. 拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启 9. 导轨：三节静音导轨（品牌：广州东泰DTC、海福乐hafele、海蒂诗）。 10. 地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 11. 线槽：铝合金独立管线槽，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 12. 配置3个防水五孔插座及2米电线（插座品牌：公牛、施耐德、正泰）	11	组			
45	无菌不锈钢换鞋凳		L*450*450	1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度均1.2mm（钢板品牌：宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌）； 2、结构：焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体设计实用而坚固。	1.8	m			
46	不锈钢实验台-2		1200*750*850	1、材质：台面采用304#不锈钢国标$\geq 1.2\text{mm}$（钢板品牌：宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌）； 2、结构：嵌$\geq 18\text{mm}$E1级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝）；50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm，带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3. 框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带2个抽屉，一层层板，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手 4. 产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强	10	张			

47	不锈钢实验台-3		1200*750*850	1. 采用304#不锈钢国标 $\geq 1.2\text{mm}$ 柜体（钢板品牌：宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌），台面嵌 $\geq 18\text{mm}$ E0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝）；带一个抽屉，下柜柜体无层板； 2. 抽屉带暗拉手，带信箱锁，三节导轨（品牌应为广州东泰DTC，海福乐hafele或海蒂诗）； 3. 50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm，带M10可调脚 4. 产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强。	5	张			
48	不锈钢实验台 无下柜		1200*750*850	1、材质：台面采用304#不锈钢国标 $\geq 1.2\text{mm}$ （钢板品牌：宝钢、鞍钢、首钢等同档次品牌）； 2、结构：嵌 $\geq 18\text{mm}$ E0级刨花板（品牌：露水河、南京翔事、兔宝宝）；50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm，带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。	16	张			
总合计					2693.8				

质保期后配件价格明细表

项目名称：南京鼓楼医院徐庄实验操作台柜及附属

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0026

序号	可选配件名称	规格/型号	单位	市场价 (元)	供货价 (元)	备注
1	气压棒	标准	支	78	46	我司承诺针对 本项目质保期 后提供配件优 惠供货价
2	电镀五爪脚架	标准	个	135	80	
3	五爪脚架	标准	个	108	65	
4	脚轮	标准	个	12	7	
5	底盘	标准	个	120	72	
6	滑轨	标准	付	68	40	
7	锁	标准	把	15	10	
8	拉手	标准	个	8	5	
9	铰链	标准	个	20	12	
10	连接件	标准	个	5	3	

供应商名称：深圳太因医疗科技有限公司

日期：2025年04月03日

